

VUE D'ENSEMBLE

Courroies Graf et enductions sans fin

HEVALOID® Type 5005 spec. <i>Echantillon Collection 2</i>	Fine courroie de transmission et de transport, lisse / profilé Tissée sans fin, extrêmement flexible et à longueur constante Épaisseur 0.5 – 1.5 mm Longueur jusqu'à 1500 mm Application: entraînement précis, empilage de papier, distributeur de billets/tickets
HEVALOID® Type 535 <i>Echantillon Collection 2</i>	Forte courroie de transmission et de transport, jusqu'à 9000 mm Tissée sans fin, extrêmement flexible et à longueur constante Épaisseur 2.0 mm Longueur jusqu'à 9000 mm Application: machine textile, usinage de bois et de métal, ventilation
Courroie d'alimentation ECT 06 rouge avec trous d'aspiration <i>Echantillon Collection 3</i>	Haute performance courroie d'alimentation jusqu'à 9000 mm Tissée sans fin, très résistante à l'abrasion et friction supérieure Épaisseur 1.5 – 12.0 mm Longueur jusqu'à 9000 mm Application: rentrage, courroie de friction ou d'aspiration, triage de courrier
CRELAST® Crelast blanc (FDA) Crelast vert Crelast noir <i>Echantillon Collection 4</i>	Élastique courroie de transport Vulcanisée sans fin – ni couture ni jointure Épaisseur 0.5 – 15.0 mm Longueur jusqu'à 2000 mm Application: photocopieuse, distributeur de billets/tickets, bande de pesage (FDA)
Revêtement / Friction Crelast EC rouge Crelast EC maron Crelast bleu <i>Echantillon Collection 5</i>	Élastique revêtement de cylindre et couche de friction Vulcanisé sans fin, extrêmement résistant à l'abrasion et haute friction Épaisseur 0.5 – 15.0 mm Diamètre intérieur 10 – 600 mm Application: rentrage des lettres, transport de papier – montage sans collage!
HEVALOID® Type 585 TW <i>Echantillon Collection 6 et 7</i>	Courroie à spirale et courroie de tirage V 11095 Tissée sans fin, extrêmement résistante à l'abrasion et guidage très stable Épaisseur 2.5 – 12.0 mm Longueur jusqu'à 9000 mm Application: enroulage de tubes, Courroie de tirage câble, chenille, ensacheuse
Enduction sans fin Enduction SI bleu sur courroie dentée PU <i>Echantillon Collection 8</i>	Enduction en caoutchouc sur courroie plate, dentée et poly-V Enduction sans fin – ni couture ni jointure Épaisseur 0.5 – 12.0 mm Longueur jusqu'à 9000 mm Application: module de tirage câble, chenille et VFFS ; transport de papier/carton
RONDLAST® PU rouge 90 ShA (FDA) <i>Echantillon Collection 12</i>	Courroie ronde à haute performance, soudée sans fin Soudure haute performance, testée et éprouvée! Épaisseur 1.6 – 18 mm Longueur à partir de 75 mm Application: trieurs haute cadence des lettres / colis; convoyeurs par comestibles