

Dipl.Ing. Werner Graf AG



Unser Produktionsstandort Schweiz (Staad, SG)

Unter den registrierten Markennamen **HEVALOID® - CRELAST® - RONDLAST®** produzieren und vertreiben wir Endlos-Flachriemen, Endlos-Bänder, Endlos-Beschichtungen und Hochleistungs-Rundriemen.

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen seit über 75 Jahren unsere Kunden (OEM, Händler, Anwender) in mehr als 70 Ländern.

Dipl.Ing. Werner Graf AG
Buechenstrasse 9
CH-9422 Staad
info@grafbelts.ch
www.grafbelts.ch
Telefon +41 71 868 60 60
Telefax +41 71 868 60 61




Endlos... stark und bewährt

Endlos verschweisst...


Unsere endlosen RONDLAST®-Rundriemen werden nach einem speziellen Verfahren verschweisst.

Dank diesem Verfahren sind unsere Hochleistungs-Rundriemen auch unter extremer Belastung stets leistungstark und übertreffen die „herkömmlichen“ Rundriemen um einiges.

Nicht alles, was endlos verschweisst ist, überzeugt unter schwierigsten Bedingungen!



Verjüngte, weiche Verbindung reduziert die Leistung.



Wulstige, verhärtete Verbindung reduziert die Lebensdauer.

12

Produkt - Flyer



RONDLAST®

Hochleistungs-Rundriemen
Transport

**endlos
verschweisst**



Rundriemen «Transport», endlos verschweisst

für industrielle Förderanlagen bspw. Lebensmittel, Papiere und Verpackungen!

Typen	Rondlast PU klar (FDA)	83 ShA
	Rondlast PU orange (FDA)	83 ShA
	Rondlast PU klar blau (FDA)	85 ShA
	Rondlast PU klar rot (FDA)	85 ShA
	Rondlast PU klar grün (FDA)	85 ShA
Eigenschaften	Rondlast PU klar (FDA)	85 ShA UV/Feuchte
	Rondlast PU klar wasserblau	90 ShA antistatisch
	Rondlast HT perlweiss (FDA)	92 ShA K&C°
	Rondlast PU grün oder blau	88 ShA rau°°
	Rondlast PU dunkelblau (FDA)	85 ShA detektierbar*
Temperaturbeständigkeit	Endlos verschweisst...extra stark und bewährt	
	äusserst langlebig, abriebfest, öl-/fettbeständig	
Sonderanfertigungen	°Kälte- (-40 °C bis +80 °C) und Chemikalien-beständig	
	°°für Staubetrieb geeignet; *mit Metalldetektoren	
Rondlast-Rundriemen bestehen aus garantiert 100% Reinmaterial und überzeugen durch ihre homogene und perfekt verschweisste Verbindung!	0 °C bis +55 °C	
	Rondlast W – Rundriemen verdreht	
	Rondlast S – Rundriemen längenstabil verstärkt	
	Rondlast H – Rundriemen hohl	
Herstellungsmasse	Rondlast SL – Rundriemen-Schlingen/-Schlaufen	
	Länge	ab 75 mm
	Querschnitt	1.6 bis 18 mm



Dieses Gütesiegel garantiert Ihnen die Echtheit unserer Graf-Endlos-Riemen!

12

RONDLAST®

Transport

