

ÜBERSICHT

Graf-Riemen und Endlos-Beschichtungen

<p><b>HEVALOID®</b> Typ 5005 spez.</p> <p>Muster Collection 2</p>	<p><b>Leichter Antriebs- und Transportriemen, glatt / profiliert</b> Endlos gewoben, extrem biegefreundlich und längenstabil</p> <p><b>Dicke</b> 0.5 – 1.5 mm                      <b>Länge</b> bis 1500 mm  <b>Einsatz:</b> Feinantriebe, Papieranleger, Geld- und Ticketautomaten</p>
<p><b>HEVALOID®</b> Typ 535</p> <p>Muster Collection 2</p>	<p><b>Starker Antriebs- und Transportriemen, bis 9000 mm</b> Endlos gewoben, extrem biegefreundlich und längenstabil</p> <p><b>Dicke</b> 2.0 mm                              <b>Länge</b> bis 9000 mm  <b>Einsatz:</b> Textilmaschinen, Holz- und Metallbearbeitung, Lüftungen</p>
<p><b>Einzugsriemen</b> ECT 06 rot mit Vakuumlöchern</p> <p>Muster Collection 3</p>	<p><b>Hochleistungs-Einzugsriemen</b> bis 9000 mm Länge Endlos gewoben, sehr abriebfest und höchster Reibwert</p> <p><b>Dicke</b> 1.5 – 12.0 mm                      <b>Länge</b> bis 9000 mm  <b>Einsatz:</b> Einzüge, Reib- und Vakuumanleger, Briefsortierung</p>
<p><b>CRELAST®</b> Crelast weiss (FDA) Crelast grün Crelast schwarz</p> <p>Muster Collection 4</p>	<p><b>Elastischer Transportriemen</b> Endlos vulkanisiert - ohne Naht- oder Klebestelle</p> <p><b>Dicke</b> 0.5 – 15.0 mm                      <b>Länge</b> bis 2000 mm  <b>Einsatz:</b> Kopiermaschinen, Geld-, Ticketautomaten, Wiegebänder (FDA)</p>
<p><b>Walzen-/ Reibbelag</b> Crelast EC rot Crelast EC maron Crelast blau</p> <p>Muster Collection 5</p>	<p><b>Elastische Walzenbezüge und Reibbeläge</b> Endlos vulkanisiert, extrem abriebfest und hoher Reibwert</p> <p><b>Dicke</b> 0.5 – 15.0 mm                      <b>Durchmesser innen</b> 10 bis 600 mm  <b>Einsatz:</b> Briefeinzüge, Papiertransport – Montage ohne Kleben!</p>
<p><b>HEVALOID®</b> Typ 585 TW</p> <p>Muster Collection 6 und 7</p>	<p><b>Hülsenwickelriemen und Abzugsriemen V 11095</b> Endlos gewoben, extrem abriebfest und ruhiger Lauf</p> <p><b>Dicke</b> 2.5 – 12.0 mm                      <b>Länge</b> bis 9000 mm  <b>Einsatz:</b> Hülsenwickler; Abzugsriemen: Kabel, Raupen und Schlauchbeutel</p>
<p><b>Endlos-Beschichtung</b> SI blau (FDA) Beschichtung auf PU-Zahnriemen</p> <p>Muster Collection 8</p>	<p><b>Endlos-Beschichtungen auf Flach-, Zahn- oder Poly-V-Riemen</b> Endlos beschichtet - ohne Naht- oder Klebestelle</p> <p><b>Dicke</b> 0.5 – 12.0 mm                      <b>Länge</b> bis 9000 mm  <b>Einsatz:</b> Abzugsriemen: Kabel, Raupen und VFFS; Papier- und Kartontransport</p>
<p><b>RONDLAST®</b> PU rot 90 ShA (FDA)</p> <p>Muster Collection 12</p>	<p><b>Hochleistungs-Rundriemen</b> Endlos verschweisst...extra stark und bewährt</p> <p><b>Dicke</b> 1.6 – 18 mm                              <b>Länge</b> ab 75 mm  <b>Einsatz:</b> Sortier-/Transportanlagen für Pakete; Förderanlagen für Lebensmittel</p>