

ÜBERSICHT

Graf-Riemen und Endlos-Beschichtungen

<p>HEVALOID® Typ 5005 spez.</p> <p>Muster Collection 2</p>	<p>Leichter Antriebs- und Transportriemen, glatt / profiliert Endlos gewoben, extrem biegefreundlich und längenstabil</p> <p>Dicke 0.5 – 1.5 mm Länge bis 1500 mm Einsatz: Feinantriebe, Papieranleger, Geld- und Ticketautomaten</p>
<p>HEVALOID® Typ 535</p> <p>Muster Collection 2</p>	<p>Starker Antriebs- und Transportriemen, bis 9000 mm Endlos gewoben, extrem biegefreundlich und längenstabil</p> <p>Dicke 2.0 mm Länge bis 9000 mm Einsatz: Textilmaschinen, Holz- und Metallbearbeitung, Lüftungen</p>
<p>Einzugsriemen ECT 06 rot mit Vakuumlöchern</p> <p>Muster Collection 3</p>	<p>Hochleistungs-Einzugsriemen bis 9000 mm Länge Endlos gewoben, sehr abriebfest und höchster Reibwert</p> <p>Dicke 1.5 – 12.0 mm Länge bis 9000 mm Einsatz: Einzüge, Reib- und Vakuumanleger, Briefsortierung</p>
<p>CRELAST® Crelast weiss (FDA) Crelast grün Crelast schwarz</p> <p>Muster Collection 4</p>	<p>Elastischer Transportriemen Endlos vulkanisiert - ohne Naht- oder Klebestelle</p> <p>Dicke 0.5 – 15.0 mm Länge bis 2000 mm Einsatz: Kopiermaschinen, Geld-, Ticketautomaten, Wiegebänder (FDA)</p>
<p>Walzen-/ Reibbelag Crelast EC rot Crelast EC maron Crelast blau</p> <p>Muster Collection 5</p>	<p>Elastische Walzenbezüge und Reibbeläge Endlos vulkanisiert, extrem abriebfest und hoher Reibwert</p> <p>Dicke 0.5 – 15.0 mm Durchmesser innen 10 bis 600 mm Einsatz: Briefeinzüge, Papiertransport – Montage ohne Kleben!</p>
<p>HEVALOID® Typ 585 TW</p> <p>Muster Collection 6 und 7</p>	<p>Hülsenwickelriemen und Abzugsriemen V 11095 Endlos gewoben, extrem abriebfest und ruhiger Lauf</p> <p>Dicke 2.5 – 12.0 mm Länge bis 9000 mm Einsatz: Hülsenwickler; Abzugsriemen: Kabel, Raupen und Schlauchbeutel</p>
<p>Endlos-Beschichtung SI blau (FDA) Beschichtung auf PU-Zahnriemen</p> <p>Muster Collection 8</p>	<p>Endlos-Beschichtungen auf Flach-, Zahn- oder Poly-V-Riemen Endlos beschichtet - ohne Naht- oder Klebestelle</p> <p>Dicke 0.5 – 12.0 mm Länge bis 9000 mm Einsatz: Abzugsriemen: Kabel, Raupen und VFFS; Papier- und Kartontransport</p>
<p>RONDLAST® PU rot 90 ShA (FDA)</p> <p>Muster Collection 12</p>	<p>Hochleistungs-Rundriemen Endlos verschweisst...extra stark und bewährt</p> <p>Dicke 1.6 – 18 mm Länge ab 75 mm Einsatz: Sortier-/Transportanlagen für Pakete; Förderanlagen für Lebensmittel</p>